



HERSTELLER

HÄLLDE

MODEL

RG-100

PRODUKTBESCHREIBUNG

Gemüseschneidemaschine, verarbeitet bis zu 5 kg/ Minute

URSPRUNG

Schweden

SPEZIFIKATION

SPEZIFIKATIONSTEXT	Gemüseschneidemaschine mit geneigtem Design und Halbmond-Einfüllöffnung. Verarbeitet 5 kg/ Min oder 20-400 Portionen am Tag. Die Maschine verfügt über eine Aluminium Drückerplatte mit Aluminium Griff und separatem Rohrschacht mit 56 mm Durchmesser. 1,65 Liter Einfüllzylinder. Schneidscheiben aus Edelstahl/ Aluminium/ Acetal mit wechselbaren Messerklingen und 185 mm Durchmesser. Motordrehrichtung im Uhrzeigersinn, direkt angetrieben.				
FUNKTION	Gemüseschneidemaschine zum schneiden in Scheiben und im Wellenschnitt, würfeln, reiben, Julienne-Schnitt und Pommes Frites. Verarbeitet Früchte, Gemüse, Pilze, trockenes Brot, Nüsse etc.				
KAPAZITÄT	Bis zu 400 Portionen/ Tag und bis zu 5 kg/ Min. 1,65 Liter Einfüllzylinder mit 56 mm Rohrschacht für längliche Produkte.				
MATERIAL	Maschinenbasis und Einfüllzylinder: Aluminiumlegierung. Drückerplatte mit Hebel: Acetal. Schneidscheiben: Edelstahl / Aluminium / Fiberglas verstärktes Polyamid. Auswurfscheibe: Acetal				
MOTOR	0,25 kW – Eine Geschwindigkeit (350 U/ Min). 100 V, 1-Phasen, 50/60 Hz. 110-120 V, 1-Phasen, 60 Hz. 220-240 V, 1-Phasen, 50/60 Hz. 380-420 V, 3-Phasen, 50/60 Hz. Thermoschutzschalter, Planetengetriebe.				
ELEKTRISCHER ANSCHLUSS	Geerdet 1-Phasen / 3-Phasen.				
ZERTIFIZIERUNG	EN 1678+A1:2010. NSF/ANSI Standard 8.				
EMPFOHLENE SCHNEIDSCHNEIBENSSETS	BEINHALTET				NETTOGEWICHT
	<ul style="list-style-type: none">• 4-teiliges Schneidscheibenset<ul style="list-style-type: none">- Schneidscheibe 1,5 mm- Schneidscheibe 4 mm- Reibe 2 mm- Reibe 4 mm• 7-teiliges Schneidscheibenset<ul style="list-style-type: none">- Schneidscheibe 1,5 mm- Schneidscheibe 4 mm- Schneidscheibe 10 mm- Reibe 2 mm- Reibe 8 mm- Julienne 4x4 mm- Würfelgitter 10x10 mm				2 kg 3,5 kg
GEWICHT/ VOLUMEN	INHALT	NETTO GEWICHT	ANZAHL PACKSTÜCKE	VERSANDGEWICHT	VERSANDVOLUMEN
	RG-100 Maschine	16,4 kg	1	16,7 kg	0,077 m ³
	Behälterwagen Inkl. GN 1/1 Behälter	9 kg	1	12,5 kg	0,15 m ³
	Maschinentisch Inkl. GN 1/1 Behälter	13,25 kg	1	14,5 kg	0,8 m ³
SICHERHEIT	2014/30/EU, 2014/35/EU, 2006/42/EG, 2011/65/EU, no 10/2011, 1935/2004CE, SS-EN ISO 26800:2011.				
RICHTLINIEN UND REGULARIEN	CE Zertifiziert, 2 Sicherheitsschalter, Maschinenkörper: IP 44, Schalter IP65.				

ZEICHNUNGEN

Sehen Sie bitte auf hallde.com/de/

