



**HERSTELLER**

HÄLLDE

**MODEL**

RG-200

**PRODUKTBESCHREIBUNG**

Gemüseschneidemaschine, verarbeitet bis zu 7 kg/ Minute

**URSPRUNG**

Schweden

**SPEZIFIKATION**

<b>SPEZIFIKATIONSTEXT</b>	Gemüseschneidemaschine mit geneigtem Design und Vollmond-Einfüllöffnung. Verarbeitet 7 kg/ Min oder 50-700 Portionen am Tag. Die Maschine verfügt über eine Aluminium Drückerplatte mit Aluminium Griff und separatem Rohrschacht mit 56 mm Durchmesser. 3 Liter Einfüllzylinder. Schneidscheiben aus Edelstahl/ Aluminium/ Acetal mit wechselbaren Messerklingen und 185 mm Durchmesser. Motordrehrichtung im Uhrzeigersinn, direkt angetrieben.				
<b>FUNKTION</b>	Gemüseschneidemaschine zum schneiden in Scheiben und im Wellenschnitt, würfeln, reiben, Julienne-Schnitt und Pommes Frites. Verarbeitet Früchte, Gemüse, Pilze, trockenes Brot, Nüsse etc.				
<b>KAPAZITÄT</b>	Bis zu 700 Portionen/ Tag und bis zu 7 kg/ Min. 3 Liter Einfüllzylinder mit 56 mm Rohrschacht für längliche Produkte.				
<b>MATERIAL</b>	Maschinenbasis und Einfüllzylinder und Drückerplatte mit Hebel: Aluminiumlegierung. Schneidscheiben: Edelstahl / Aluminium / Fiberglas verstärktes Polyamid. Auswurfscheibe: Acetal.				
<b>MOTOR</b>	0,25 kW – Eine Geschwindigkeit (350 U/min). 100 V, 1-Phasen, 50/60 Hz.   110-120 V, 1-Phasen, 60 Hz.   220-240 V, 1-Phasen, 50/60 Hz. Thermoschutzschalter, Planetengetriebe.				
<b>ELEKTRISCHER ANSCHLUSS</b>	Geerdet 1-Phasen / 3-Phasen.				
<b>ZERTIFIZIERUNG</b>	EN 1678+A1:2010. NSF/ANSI Standard 8.				
<b>EMPFOHLENE SCHNEIDSCHLEIBENSSETS</b>	<b>BEINHALTET</b>				<b>NETTO GEWICHT</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>4-teiliges Schneidscheibenset                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Schneidscheibe 1,5 mm</li> <li>- Schneidscheibe 4 mm</li> <li>- Reibe 2 mm</li> <li>- Reibe 4 mm</li> </ul> </li> <li>7-teiliges Schneidscheibenset                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Schneidscheibe 1,5 mm</li> <li>- Schneidscheibe 4 mm</li> <li>- Schneidscheibe 10 mm</li> <li>- Reibe 2 mm</li> <li>- Reibe 8 mm</li> <li>- Julienne 4x4 mm</li> <li>- Würfelgitter 10x10 mm</li> </ul> </li> </ul>				2 kg
<b>GEWICHT/ VOLUMEN</b>	<b>INHALT</b>	<b>NETTO GEWICHT</b>	<b>ANZAHL PACKSTÜCKE</b>	<b>VERSANDGEWICHT</b>	<b>VERSAND VOLUMEN</b>
	RG-200 Maschine	18,6 kg	1	19 kg	0,077 m <sup>3</sup>
	<b>Behälterwagen</b> Incl. GN1/1 Behälter	9 kg	1	12,5 kg	0,15 m <sup>3</sup>
	<b>Maschinentisch</b> Incl. GN1/1 Behälter	13,25 kg	1	14,5 kg	0,8 m <sup>3</sup>
<b>SICHERHEIT</b>	2014/30/EU, 2014/35/EU, 2006/42/EG, 2011/65/EU, no 10/2011, 1935/2004CE, SS-EN ISO 26800:2011.				
<b>RICHTLINIEN UND REGULARIEN</b>	CE Zertifiziert, 2 Sicherheitsschalter, Maschinenkörper: IP 44, Schalter IP65.				

**ZEICHNUNGEN**

Sehen Sie bitte auf [hallde.com/de/](http://hallde.com/de/)

