



HERSTELLER

HÄLLDE

MODEL

RG-250

PRODUKTBESCHREIBUNG

Gemüseschneidemaschine, verarbeitet bis zu 8 kg/ Minute

URSPRUNG

Schweden

SPEZIFIKATION

| | | | | | |
|--|--|----------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| SPEZIFIKATIONSTEXT | Gemüseschneidemaschine mit geneigtem Design und Vollmond-Einfüllöffnung. Verarbeitet bis zu 10 kg/ Min oder bis zu 1000 Portionen am Tag. Die Maschine verfügt über eine Aluminium Drückerplatte mit ringförmigem Edelstahlgriff und separatem Rohrschacht mit 56 mm Durchmesser. Drückerplatte mit Hebeleffekt. 4 Liter Einfüllzylinder mit 55 mm innenliegender Trennwand. Schneidscheiben aus Edelstahl/ Aluminium/ Acetal mit wechselbaren Messerklingen und 185 mm Durchmesser. Motordrehrichtung im Uhrzeigersinn, direkt angetrieben. | | | | |
| FUNKTION | Gemüseschneidemaschine zum schneiden in Scheiben und im Wellenschnitt, würfeln, reiben, Julienne-Schnitt und Pommes Frites. Verarbeitet Früchte, Gemüse, Pilze, trockenes Brot, Nüsse etc. | | | | |
| KAPAZITÄT | Bis zu 1.000 Portionen/ Tag und bis zu 10 kg/ Min. 4 Liter Einfüllzylinder mit 56 mm Rohrschacht für längliche Produkte. | | | | |
| MATERIAL | Maschinenbasis und Einfüllzylinder: Aluminiumlegierung. Drückerplatte mit Hebel: Edelstahl. Schneidscheiben: Edelstahl / Aluminium / Fiberglas verstärktes Polyamid. Auswurfscheibe: Acetal. | | | | |
| MOTOR | 0,55 kW – Eine Geschwindigkeit (350 U/ Min). 120 V, 1-Phasen, 60 Hz. 220-240 V, 1-Phasen, 50/60 Hz. 230-240 V, 3-Phasen, 50 Hz. 400 V, 3-Phasen, 50/60 Hz. 440 V, 3-Phasen, 60 Hz. Thermoschutzschalter, Planetengetriebe. | | | | |
| ELEKTRISCHER ANSCHLUSS | Geerdet 1-Phasen / 3-Phasen. | | | | |
| ZERTIFIZIERUNG | EN 1678+A1:2010. NSF/ANSI Standard 8. | | | | |
| EMPFOHLENE SCHNEIDSCHNEIBENSETS | BEINHALTET | | | | NETTOGEWICHT |
| | <ul style="list-style-type: none"> • 4- teiliges Schneidscheibenset <ul style="list-style-type: none"> - Schneidscheibe 1,5 mm - Schneidscheibe 4 mm - Reibe 2 mm - Reibe 8 mm • 7- teiliges Schneidscheibenset <ul style="list-style-type: none"> - Schneidscheibe 1,5 mm - Schneidscheibe 4 mm - Schneidscheibe 10 mm - Reibe 2 mm - Reibe 8 mm - Julienne 4x4 mm - Würfelgitter 10x10 mm | | | | 2 kg |
| GEWICHT/ VOLUMEN | INHALT | NETTO GEWICHT | ANZAHL PACKSTÜCKE | VERSANDGEWICHT | |
| | RG-250 Maschine | 22 kg | 1 | 25 kg | 0,183 m ³ |
| | Behälterwagen Inkl. GN 1/1 Behälter | 9 kg | 1 | 12,5 kg | 0,15 m ³ |
| | Maschinentisch Inkl. GN 1/1 Behälter | 13,25 kg | 1 | 14,5 kg | 0,8 m ³ |
| SICHERHEIT | 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2006/42/EG, 2011/65/EU, no 10/2011, 1935/2004CE, SS-EN ISO 26800:2011. | | | | |
| RICHTLINIEN UND REGULARIEN | CE Zertifiziert, 2 Sicherheitsschalter, Maschinenkörper: IP 44, Schalter IP65. | | | | |

ZEICHNUNGEN

Sehen Sie bitte auf hallde.com/de/

